



Deklaracja właściwości użytkowych zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH: Nr: KR-15824/1/2018

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Acryl Fassadenputz K15 ; K20 ; R20
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Cienkowarstwowy, dekoracyjny tynk na spoiwie organicznym do wykonywania wypraw tynkarskich na podłożach betonowych, tradycyjnych tynkach i szpachlach mineralnych
- Producent:
**Caparol Polska Sp z o.o. ; ul. Puławska 393; 02-801; Warszawa ; Tel.: +48 22 544 20 40;
Zakład Produkcyjny w Żłobnicy ul. Milenijna 3; 97-410 Kleszczów**
- System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
- Norma zharmonizowana:
PN-EN 15824: 2017 - Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych

| 6. Deklarowane właściwości użytkowe: | | |
|---|-----------------------------|--|
| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
| Przepuszczalność pary wodnej: | V_2 | EN 15824:2017 |
| Absorpcja wody: | W_2 | |
| Przyczepność: | $\geq 0,3$ MPa | |
| Trwałość: | NPD | |
| Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{10, dry}$: Wartość tabelaryczna; P=50% (EN 1745:2002 tab. A12) | $\leq 0,85$ W/(m · K) | |
| Reakcja na ogień: | Klasa A2-s1,d0 | |
| Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych: | Patrz karta charakterystyki | |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):
Bożena Serwatka-Berbeć – Kierownik Działu Technicznego

Warszawa, dnia 5 marca 2018 r.

.....
(miejsce i data wydania)

CAPAROL POLSKA Sp. z o.o.
Kierownik Działu Technicznego

mgr inż. Bożena Serwatka-Berbeć
(podpis)