



Deklaracja właściwości użytkowych zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH: Nr: KR-15824/3/2018

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Silikon Fassadenputz K15 ; K20 ; R20
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Cienkowarstwowy, dekoracyjny tynk na spoiwie organicznym do wykonywania wypraw tynkarskich na podłożach betonowych, tradycyjnych tynkach i szpachlach mineralnych
3. Producent:
**Caparol Polska Sp z o.o. ; ul. Puławska 393; 02-801; Warszawa ; Tel.: +48 22 544 20 40;
Zakład Produkcyjny w Żłobnicy ul. Milenijna 3; 97-410 Kleszczów**
4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
5. Norma zharmonizowana:
PN-EN 15824: 2017 Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych

6. Deklarowane właściwości użytkowe:		
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Przepuszczalność pary wodnej:	V ₂	EN 15824:2017
Absorpcja wody:	W ₂	
Przyczepność:	≥ 0,3 MPa	
Trwałość:	NPD	
Współczynnik przewodzenia ciepła λ _{10, dry} : Wartość tabelaryczna; P=50% (EN 1745:2002 tab. A12)	≤ 0,80 W/(m · K)	
Reakcja na ogień:	Klasa A2-s1,d0	
Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych:	Patrz karta charakterystyki	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):
Bożena Serwatka-Berbec – Kierownik Działu Technicznego

Warszawa, dnia 5 marca 2018 r.

.....
(miejsce i data wydania)

CAPAROL POLSKA Sp. z o.o.
Kierownik Działu Technicznego

mgr inż. Bożena Serwatka-Berbec
(podpis)