

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH KR-15824/2/2018

<b>Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:</b>	KRAUTOL SIL-SI FASSADENPUTZ K15 ; K20 ; R20
<b>Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:</b>	Tynk na spoiwie organicznym do stosowania na ścianach zewnętrznych, ścianach szczelinowych, słupach i ścianach działowych.
<b>Producent:</b>	Caparol Polska Sp z o.o. ul. Puławska 393; 02-801; Warszawa Tel.: +48 22 544 20 40 <a href="http://www.caparol.pl">www.caparol.pl</a>
<b>System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:</b>	System 4
<b>Norma zharmonizowana:</b>	EN 15824:2017

**Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Przepuszczalność pary wodnej:	V <sub>2</sub>
Absorpcja wody:	W <sub>2</sub>
Przyczepność:	≥ 0,3 MPa
Trwałość:	NPD
Współczynnik przewodzenia ciepła λ <sub>10, dry</sub> :	≤ 0,83 W/(m · K)
Reakcja na ogień:	A2-s1,d0
Substancje niebezpieczne	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): Bożena Serwatka-Berbec – Kierownik Działu Technicznego

Warszawa, dnia 20.01.2022 r.

.....  
(miejsce i data wydania)

CAPAROL POLSKA Sp. z o.o.  
Kierownik Działu Technicznego  
  
(podpis)  
mgr inż. Bożena Serwatka-Berbec